

## DIAMOND HYBRID 0W-16

**API SP (RC), ILSAC GF-6B**

**REXOIL DIAMOND HYBRID 0W-16** en iyi kalite sentetik baz yağlar ve birinci sınıf katkı paketleriyle formüle edilmiş, ultra düşük viskoziteli bir motor yağıdır. Hibrit Elektrikli Araçlarda (HEV), Plug-in Hibrit Elektrikli Araçlarda (PHEV), turboşarjlı veya atmosferik, direkt ya da dolaylı enjeksiyonlu motorlarda yüksek yakıt ekonomisi sağlaması ve CO<sub>2</sub> emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunması için geliştirilmiştir.

### Özellikler

- %4'e kadar olağanüstü yakıt ekonomisi tasarrufu sağlar.
- Modern turboşarjlı benzinli motorlarda meydana gelebilen düşük hızlı ön ateşleme (LSPI) nedeniyle oluşan aşınmaya karşı koruma sağlar.
- Üstün soğuk akışkanlığı sayesinde özellikle start-stop sistemli araçlarda, motoru çalıştırma sırasında korumak için hızlı yağ yağlaması sağlar.
- Tortu ve çamur oluşumuna karşı üst düzey koruma sağlayarak motorların daha temiz ve daha uzun süre çalışmasını yardımcı olur.

### Onay ve Şartnameler

API SP (RC); ILSAC GF-6B; Renault AN2022; HONDA 08232-P99S1LHE; HONDA 08215-99974; HONDA Ultra Next; HONDA Ultra Green; Toyota 08880-11005; MITSUBISHI MZ102662; MITSUBISHI MZ102661; MITSUBISHI Dia Queen ECO Plus; NISSAN Hybrid engine KLANM-01A04

*LEXUS, HONDA, HYUNDAI, KIA, SUZUKI, MAZDA, SUBARU, BYD, TOGG ve CHERY araçlarında kullanılması tavsiye edilir.*

### Teknik Özellikler

| Test                               | Metot      | Tipik Özellikler |
|------------------------------------|------------|------------------|
| Kinematik Viskozite (100°C), [cSt] | ASTM D445  | 6,5 – 8,0        |
| Yoğunluk @ 15°C g/ml               | ASTM D4052 | 0,835 - 0,850    |
| Viskozite İndeksi                  | ASTM D2270 | Min. 150         |
| Parlama Noktası, °C                | ASTM D92   | Min. 210         |
| Akma Noktası, °C                   | ASTM D97   | Max. -40         |
| Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g        | ASTM D2896 | Min. 7,0         |
| Sülfatlanmış Kül miktarı, % (m/m)  | ASTM D874  | Max. 0,85        |

### Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

### Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.