

DIAMOND HYBRID 0W-20

API SP (RC), ILSAC GF-6A

REXOIL DIAMOND HYBRID 0W-20, modern benzinli ve hibrit motorların gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış, üstün kaliteli tam sentetik bir motor yağıdır. En ileri teknolojiye sahip sentetik baz yağlar ve en yeni katkı teknolojisi kullanılarak formüle edilen bu yağ, aşınma, tortu oluşumu ve oksidasyona karşı olağanüstü koruma sağlar; üstelik en zorlu çalışma koşullarında dahi etkisini sürdürür.

API SP ve ILSAC GF-6A gerekliliklerini aşacak şekilde geliştirilmiş olan bu yağ, artırılmış yakıt ekonomisi, üstün motor temizliği ve düşük hızda erken ateşleme (LSPI) riskine karşı gelişmiş dayanım sunar. Bu özellikleriyle turboşarjlı benzinli direkt enjeksiyonlu (TGDI) motorlar için ideal bir çözümdür. Start-stop sistemleri, egzoz gazı sonrası arıtma cihazları ve hibrit güç aktarma organlarıyla donatılmış araçlar için optimize edilmiş olup, motor verimliliği, temizliği ve düşük emisyonu ön planda tutar.

Özellikler

- Ultra düşük viskoziteli formülü sayesinde yakıt tüketiminin azaltılmasına yardımcı olur, genel motor verimliliğini artırır ve CO₂ emisyonlarını düşürür.
- Özellikle modern turboşarjlı benzinli direkt enjeksiyonlu (TGDI) motorlarda Düşük Hızlı Erken Ateşlemeyi (LSPI) etkili bir şekilde önler.
- Soğuk çalıştırma sırasında hızlı yağ sirkülasyonu, anında koruma sağlayarak motorun en hassas anında aşınmasını azaltır.
- Yağlama performansından ödün vermeden sık motor çalıştırma-durdurma çevrimlerine dayanacak şekilde formüle edilmiştir.

Onay ve Şartnameler

API SP (RC), ILSAC GF-6A, Ford WSS-M2C962-A1, Chrysler MS-6395, dexos1™ Gen 3

HONDA, MITSUBISHI, LEXUS, TOYOTA, HYUNDAI, KIA, SUZUKI, NISSAN, MAZDA, SUBARU ve CHERY araçlarda kullanımı tavsiye edilir.

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	7,5 – 9,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,835 - 0,850
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 160
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -40
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0
Sülfatlanmış Kül miktarı, % (m/m)	ASTM D874	Max. 0,85

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.