

DIAMOND FR 5W-30

API SN/CF, ACEA A5/B5

REXOIL DIAMOND FR 5W-30, WSS-M2C-913-D spesifikasyonunu gerektiren Ford motorları için özel olarak tasarlanmış tam sentetik bir motor yağıdır. Ford motorları için özel olarak geliştirilmiş olup, üstün yakıt ekonomisi, yüksek performans ve uzun yağ değişim aralıkları sunar.

Düşük sürtünmeli ve yüksek kararlılığa sahip bu yağ, **ACEA A5/B5** standardının katı gerekliliklerini karşılayarak benzinli ve hafif dizel motorlarda **yüksek hız ve uzun ömürlü kullanım uygulamaları** için uygundur.

Özellikler

- Yüksek deterjan ve dağıtıcı özellikleri sayesinde, uzun yağ değişim aralıklarında dahi çamur, vernik ve tortu oluşumunu en aza indirir.
- Yüksek sıcaklık koşullarında yağ ömrünü uzatarak viskoziteyi ve performansı korur.
- Yüksek performanslı aşınma önleyici katkıları, aşırı yük ve yüksek hızda çalışan motor bileşenlerini korur.
- Olağanüstü düşük sıcaklık özellikleri sayesinde çok düşük sıcaklıklarda bile hızlı yağlama sağlar, ilk çalıştırmada motor aşınmasını en aza indirir.
- Düşük viskoziteli formülasyonu sürtünmeyi azaltır ve yakıt tüketimini düşürür.

Onay ve Şartnameler

API SN/CF; ACEA A5/B5; FORD WSS-M2C-913-D; FORD WSS-M2C-913-C; FORD WSS-M2C-913-B; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003; Renault RN0700

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,3 - 12,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,845 - 0,865
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 145
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 8,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.