

DIAMOND 10W-30

API SL/CF

REXOIL DIAMOND 10W-30, API SL/CF performans seviyelerini gerektiren benzinli ve hafif dizel motorlarda güvenilir performans sunmak üzere tasarlanmış yüksek kaliteli sentetik teknoloji motor yağıdır. Üstün aşınma koruması, motor temizliği ve oksidasyon kararlılığı sağlayarak gelişmiş egzoz sonrası sistemleri bulunmayan hem eski hem de modern araçlar için uygundur. API SL veya daha önceki kategorileri gerektiren benzinli motorlar için tavsiye edilir, DPF'siz hafif dizel motorlarda API CF seviyesini karşılayarak kullanılabilir ve çok supaplı, turboşarjlı ve yakıt enjeksiyonlu motorlarla tam uyum sağlar. Çeşitli iklim koşullarında çalışan binek araçlar ve hafif ticari araçlar için ideal bir tercihtir.

Özellikler ve Faydaları

- Yüksek yük ve yüksek sıcaklıkta çalışan motorlarda dayanıklı bir koruyucu yağ filmi sağlar.
- Gelişmiş aşınma önleyici katkıları, pistonları, yatakları ve supap sistemlerini koruyarak motor ömrünü uzatır.
- Yüksek deterjan ve dağıtıcı özelliği sayesinde motoru çamur, vernik ve tortulardan temiz tutar.
- Mükemmel oksidasyon kararlılığı ile yağın kalınlaşmasına ve bozulmasına karşı direnç göstererek yağ ömrünü uzatır.
- Dengeli 10W-30 viskozitesi, iç sürtünmeyi azaltarak daha iyi yakıt verimliliğini destekler.
- Yüksek çalışma sıcaklıklarında kararlı yağlama sağlar.

Onay ve Şartnameler

API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.1; VW 501.00/505.00; Fiat 9.55535-D2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,5 - 12,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,860 - 0,885
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 140
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -32
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,3

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.