

DIAMOND 5W-40

API SL/CF

REXOIL DIAMOND 5W-40, dizel partikül filtreleri (DPF) ve benzin katalitik konvertörleri (CAT) bulunmayan ve ACEA A3/B4 viskozitesi gerektiren benzinli, dizel ve LPG'li binek otomobiller, hafif ticari araçlar ve 4WD araçlar için formüle edilmiş sentetik çok dereceli motor yağıdır. SAE 5W-40 viskozitesindedir. Şehir içi veya otoyollarda kullanılan araçlarda, tüm sürüş ve mevsim koşullarında kullanıma uygundur.

Özellikler

- Yüksek viskozite indeksi sayesinde yırtılmaya karşı yüksek direnç sağlar.
- Gelişmiş deterjan ve dağıtıcı katkı maddeleri sayesinde motorun en hassas parçalarını temiz tutar.
- Aşırı soğuk çalıştırma koşullarında üstün performans sağlar.
- Düşük uçuculuk özelliği sayesinde düşük yağ tüketimi sağlar.

Onay ve Şartnameler

API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.3; VW 502.00/505.00; BMW Longlife-98; Renault RN0700/RN0710

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,5 – 15,8
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,870 - 0,885
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 140
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.