

DIAMOND 10W-40

API SL/CF

REXOIL DIAMOND 10W-40, benzinli ve dizel motorlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, sentetik bazlı çok dereceli bir motor yağıdır. Turboşarjlı ve direkt enjeksiyonlu sistemler de dahil olmak üzere geniş bir motor yelpazesinde kullanıma uygundur. Geniş çalışma koşullarında **mükemmel aşınma koruması, tortu kontrolü ve motor temizliği** sağlar.

Bu **dört mevsim motor yağı**, sıcak ve soğuk iklimlerde **yıl boyunca tutarlı performans** sunar. Hem modern hem de eski araçların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde formüle edilmiştir ve **özellikle 100.000 km'nin üzerinde kilometreye sahip motorlar** için uzun motor ömrü ve optimum performans sağlar.

Ayrıca **CNG (doğalgaz) ve LPG ile çalışan motorlar** için de uygundur.

Özellikler ve Faydaları

- Özellikle soğuk ilk çalıştırmalarda ve yüksek yük altında çalışan motorlarda aşınmaya karşı üstün koruma sağlar.
- Tortu ve birikinti oluşumunu önleyerek motorun temiz kalmasına yardımcı olur.
- Isıl bozulmaya ve oksidasyona karşı mükemmel direnç gösterir, bu da yağın ömrünü uzatır ve sürekli performans sağlar.
- Düşük uçuculuğu sayesinde yağ buharlaşmasını azaltır ve düşük yağ tüketimi sağlar.
- Yüksek kilometreli eski araçlarda bile motor ömrünü uzatmak için özel olarak formüle edilmiştir.

Onay ve Şartnameler

API SL/CF; ACEA A3/B4; MB 229.1; VW 501.00/505.00; Fiat 9.55535-D2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,5 - 16,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,860 - 0,880
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 145
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -30
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.