

CHROME 15W-40

API SL/CF

REXOIL CHROME 15W-40, yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve seçkin performans katkı maddeleri kullanılarak formüle edilmiş çok dereceli bir motor yağıdır. Özellikle şehir içi trafikte yoğun kullanılan benzinli ve LPG'li araçlar ile binek ve ticari dizel motorlu araçlarda dört mevsim güvenle kullanılabilir. Ancak, modern emisyon sonrası arıtma sistemleriyle (örneğin DPF – Dizel Partikül Filtresi) donatılmış araçlar için önerilmez.

Özellikler ve Faydaları

- Motoru her türlü pas ve korozyona karşı korur, motor ömrünü uzatır.
- Gelişmiş deterjan ve dağıtıcı katkı maddeleri sayesinde motorun en hassas bölgelerini temiz tutar.
- Düşük uçuculuk özelliği sayesinde düşük yağ tüketimi sağlar.
- Mükemmel temizleme gücüne sahiptir ve yaşlanmaya karşı yüksek direnç gösterir.

Onay ve Şartnameler

API SL/CF; ACEA A3/B4; MB. 229.1; VW 501.01/ 505.00; FIAT 9.55535-G2/D2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,5 – 16,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,870 - 0,890
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 120
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -26
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serın, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.