

CHROME 20W-50

API SL/CF

REXOIL CHROME 20W-50, kaliteli baz yağlar ve gelişmiş katkı teknolojisi ile formüle edilmiş, yüksek performanslı çok dereceli bir motor yağıdır. Yüksek viskozite indeksi sayesinde zorlu çalışma koşullarında ve yüksek sıcaklıklarda kararlı bir yağlama sağlar. API SL performansı gerektiren atmosferik ve turbo beslemeli benzinli motorlar için uygundur, API CF performansı gerektiren hafif hizmet tipi ve binek dizel motorlar için tavsiye edilir ve yüksek sıcaklık, yoğun trafik veya tozlu ortamlar gibi ağır koşullarda çalışan araçlar için idealdir. Ayrıca kurşunlu veya kurşunsuz benzin, LPG ve dizel yakıtla çalışan motorlarla da uyumludur.

Özellikler ve Faydaları

- Eksantrik milleri, pistonlar ve yataklar gibi kritik motor bileşenleri için üstün aşınma koruması sağlar, motor ömrünü uzatır.
- Uzun süreli yüksek sıcaklık çalışmaları sırasında yağın kalınlaşmasına ve tortu oluşumuna karşı direnç gösterir, daha uzun yağ değişim aralıklarına imkân tanır.
- Yağ tüketimini azaltır ve egzoz dumanını minimuma indirerek daha temiz bir çalışma sağlar.
- Özellikle sıcak iklimlerde görülen yoğun trafik, yüksek yük ve tozlu yol koşullarında motorların verimli çalışmasına yardımcı olur.

Onay ve Şartnameler

API SL/CF; ACEA A3/B4; MB. 229.1; VW 501.01/ 505.00; FIAT 9.55535-G2/D2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	17,0 – 21,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,880 - 0,895
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 125
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 235
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -24
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.