

PLATINUM LS 5W-30

API CK-4, ACEA E11
Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

REXOIL PLATINUM LS 5W-30, zorlu yol koşullarında çalışan yeni nesil, yüksek performanslı motorlarda üstün koruma ve yakıt ekonomisi sağlamak üzere tasarlanmış ağır hizmet tipi (low-SAPS) bir motor yağıdır. Dizel partikül filtreleri ve SCR NOx azaltma sistemleriyle donatılmış EURO IV, EURO V ve EURO VI motorlarda kullanıma son derece uygundur. Ürün, yeni nesil Avrupa ve Amerikan motor üreticilerinin temel gerekliliklerini karşılamakta olup madencilik, taşımacılık, inşaat ve tarım gibi birçok alanda kullanılan dizel motorlu araçlarda güvenle kullanılabilir. Ayrıca, SAE 5W-30 viskozite gerektiren dizel partikül filtresiz birçok ticari araçta da kullanılabilir.

Özellikler

- Düşük sıcaklıklarda üstün akışkanlığı sayesinde mükemmel pompalanabilirlik ve dolaşım özellikleri göstererek daha kolay çalıştırma sağlar.
- Dizel partikül filtrelerinden kaynaklanan güç kayıplarını önler ve yüksek verimliliğe ek olarak %1'in üzerinde yakıt tasarrufu sağlar.
- Dizel Partikül Filtreli (DPF) egzoz sistemlerinin verimliliğini artırır ve ömrünü uzatır.
- Karma filolarda kullanıma uygundur, bu sayede ihtiyaç duyulan ürün yelpazesini azaltmak için ideal bir çözüm sunar.
- Mükemmel viskozite kontrol özelliği ile yakıt ekonomisi ve uzun servis ömrü sağlar.
- Yüksek kükürtlü yakıt kullanımında dahi yağ değişim aralıklarını uzatır.

Onay ve Şartnameler

API CK-4/CJ-4, API SN; ACEA E11/E9/E8/E7/E6/E4; MAN M3777/M3677/M3775/M3477/M3271-1; Volvo VDS-4.5; DTFR15C120 (MB-Approval 228.52), DTFR 15C110 (MB-Approval 228.51); Renault Trucks RLD-3; MACK EOS-4.5; MTU Type 3.1; Scania LDF-4; Deutz DQC IV-18 LA; Detroit Diesel DDC93K222; FORD WSS-M2C-213-A1; Cummins CES 20086; DAF Extended Drain; Caterpillar ECF-3; IVECO FPT TLS E9, IVECO FPT TLS CK4; JASO DH-2; Howo; FOTON; ShanQi; FAW; DongFeng

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,0 - 12,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,845 - 0,870
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -38
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 9,0
Sülfatlanmış Kül, % kütle	ASTM D874	Max. 1,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.