

PLATINUM LS 10W-30

API CK-4, ACEA E11
Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

REXOIL PLATINUM LS 10W-30, üstün kaliteli sentetik baz yağlar ve gelişmiş katkı teknolojisi ile formüle edilmiş, son teknoloji ürünü yüksek performanslı düşük SAPS ağır hizmet motor yağıdır. En zorlu koşullarda çalışan yeni nesil dizel ve benzinli motorlarda maksimum motor koruması, üstün yakıt ekonomisi ve uzatılmış yağ değişim aralığı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu yağ, en zorlu küresel OEM spesifikasyonlarını karşılamakta olup, Dizel Partikül Filtreleri (DPF), Seçici Katalitik İndirgeme (SCR), Egzoz Gazı Devridaimi (EGR) ve Dizel Oksidasyon Katalizörleri (DOC) dahil olmak üzere modern egzoz sonrası arıtma sistemleriyle tam uyumluluk sağlar. Modern **EURO VI, V ve IV** Avrupa ve Amerikan ağır hizmet kamyonları, otobüsleri, inşaat ve tarım makineleri ile hem dizel hem de benzinli motorlar için tek bir yüksek performanslı yağ çözümü arayan karma filolar için tavsiye edilmektedir.

Özellikler

- Ağır çalışma koşullarında dahi aşınma, oksidasyon, tortu ve korozyona karşı üstün koruma sağlar.
- Düşük SAPS formülasyonu sayesinde DPF, SCR ve EGR gibi egzoz sonrası arıtma sistemleriyle tam uyumluluk gösterir ve bu sistemlerin ömrünü uzatır.
- Optimize edilmiş viskozitesi, maksimum motor dayanıklılığını korurken ölçülebilir yakıt tasarrufu sağlar.
- Yüksek ısı stabilite sunar, yağın kalınlaşmasını önler ve yüksek sıcaklıklarda dahi viskoziteyi korur.
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel pompalanabilirliği sayesinde kolay soğuk çalıştırma ve hızlı yağlama sağlar.
- Hem dizel hem de benzinli motorlar için tek bir ürün çözümü sunarak karma filolarda kullanıma uygundur.

Onay ve Şartnameler

API CK-4/CJ-4, API SN; ACEA E11/E9/E8/E7/E6/E4; MAN M3777/M3677/M3775/M3477/M3271-1; Volvo VDS-4.5; DTFR15C120 (MB-Approval 228.52), DTFR 15C110 (MB-Approval 228.51); Renault Trucks RLD-3; MACK EOS-4.5; MTU Type 3.1; Scania LDF-4; Deutz DQC IV-18 LA; Detroit Diesel DDC93K222; FORD WSS-M2C-213-A1; Cummins CES 20086; DAF Extended Drain; Caterpillar ECF-3; IVECO FPT TLS E9, IVECO FPT TLS CK4; JASO DH-2; Howo; FOTON; ShanQi; FAW; DongFeng

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,0 - 12,5
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,860-0,880
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 145
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 9,0
Sülfatlanmış Kül, % kütle	ASTM D874	Max. 1,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.