

PLATINUM LS 10W-40

API CK-4, ACEA E11
Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

REXOIL PLATINUM LS 10W-40, ileri seviye sentetik baz yağlar ve son teknoloji katkı paketi ile özel olarak formüle edilmiş, yüksek performanslı, düşük SAPS ağır hizmet dizel motor yağıdır. En zorlu koşullarda çalışan yeni nesil dizel motorlar için üstün koruma, yüksek yakıt ekonomisi ve uzatılmış yağ değişim aralığı sağlamak üzere geliştirilmiştir.

Yağ, **Dizel Partikül Filtreleri (DPF)**, **Seçici Katalitik İndirgeme (SCR)**, **Egzoz Gazı Devridaimi (EGR)** ve **Dizel Oksidasyon Katalizörleri (DOC)** gibi modern egzoz sonrası arıtma sistemleriyle tam uyumludur ve bu kritik emisyon bileşenlerinin uzun ömürlü olmasını garanti eder.

Modern **EURO VI, V ve IV** ağır hizmet kamyonları, otobüsleri, inşaat, madencilik ve tarım makineleri ile birlikte, **uzatılmış yağ değişim aralıkları ve API CK-4 ile ACEA E11 spesifikasyonlarına uyum gerektiren karma filolar** için tavsiye edilmektedir.

Özellikler

- Zorlu çalışma koşullarında olağanüstü aşınma koruması, oksidasyon kararlılığı ve tortu kontrolü sağlar.
- Düşük SAPS formülasyonu sayesinde DPF, SCR ve EGR sistemlerini korur ve ömürlerini uzatır.
- Mükemmel motor dayanıklılığını korurken gelişmiş yakıt ekonomisi performansı sunar.
- Yüksek ısı ve kesme kararlılığı, viskozite bozulmasını ve yüksek sıcaklıklarda yağın kalınlaşmasını önler.
- Düşük sıcaklıklarda hızlı yağ dolaşımı ile mükemmel soğukta çalıştırma performansı sağlar.
- OEM tavsiyeleri doğrultusunda yağ değişim aralıklarını uzatır, bakım maliyetlerini ve duruş sürelerini azaltır.
- Karma filo uygulamaları için uygundur ve farklı araç tipleri için tek ürün çözümü sunar.

Mevcut OEM Onayları

DTFR 15C120 (MB-Approval 228.52)

Onay ve Şartnameler

API CK-4/CJ-4, API SN; ACEA E11/E9/E8/E7/E6/E4; MAN M3777/M3677/M3775/M3477/M3271-1; Volvo VDS-4.5; DTFR15C120 (MB-Approval 228.52), DTFR 15C110 (MB-Approval 228.51); Renault Trucks RLD-3; MACK EOS-4.5; MTU Type 3.1; Scania LDF-4; Deutz DQC IV-18 LA; Detroit Diesel DDC93K222; FORD WSS-M2C-213-A1; Cummins CES 20086; DAF Extended Drain; Caterpillar ECF-3; IVECO FPT TLS E9, IVECO FPT TLS CK4; JASO DH-2; Howo; FOTON; ShanQi; FAW; DongFeng

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,0 - 16,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,860 – 0,880
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -36
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 9,0
Sülfatlanmış Kül, % kütle	ASTM D874	Max. 1,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serlin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.