

PLATINUM HD 10W-40

API CI-4/SL, DTFR 15B120 (MB 228.5)

REXOIL PLATINUM HD 10W-40, ağır hizmet araçları ile uzun yol kamyon ve otobüsler için özel olarak formüle edilmiş, ultra yüksek performanslı ağır hizmet dizel motor yağıdır. Dizel partikül filtresi (DPF) bulunmayan Euro V, Euro IV ve önceki emisyon standartlarına uygun araçlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Turboşarjlı veya doğal emişli dört zamanlı ağır ve hafif ticari taşıtlarda ve filolarda, ayrıca madencilik, inşaat, denizcilik ve tarım gibi sektörlerde kullanılan ağır araçlar ve makinelerde kullanılması tavsiye edilir. Euro VI standardı yalnızca Scania LDF-3 dizel motorlarını kapsamaktadır.

Özellikler

- Özel formülasyonu sayesinde, üretici talimatlarına bağlı olarak yağ değişim aralıkları 70.000 km'nin üzerine çıkabilir.
- Gelişmiş deterjan ve dağıtıcı (dispersan) katkıları sayesinde motorun en hassas parçalarını temiz tutar.
- NOx azaltımı için Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) sistemleri ile donatılmış modern ağır hizmet motorlarına uygundur.
- Mükemmel alkalinite ve korozyon önleyici özellikleri sayesinde, kükürt içeren yakıtların yanmasından oluşan asidik maddelerin neden olduğu korozyonu etkili bir şekilde önler.
- Geliştirilmiş soğuk akış özelliği sayesinde, soğuk havalarda ilk çalıştırma sırasında sorunsuz yağlama sağlar.
- Düşük uçuculuğu sayesinde, ağır çalışma koşullarında çok düşük yağ tüketimi gösterir.

Onay ve Şartnameler

API CI-4/CH-4; API SL/SJ; ACEA E4/E7; DTFR 15B120 (MB-Approval 228.5); MAN M 3377; MAN M 3277; VOLVO VDS-3; Mack EO-N/EO-M Plus; Renault VI RXD / RLD-2; Scania LDF-3; MTU Oil Category 3; Global DHD-1; Caterpillar ECF-2/ECF-1-A; Deutz DQC-IV-10; Detroit Diesel DDC93K215; CUMMINS CES 20078; IVECO 18-1804 CLASSE T3 E4

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,0 – 16,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,860 - 0,880
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
CCS Viskozite @ -25 °C	ASTM D5293	Max. 6.800
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 12,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.