

PLATINUM 20W-50

API CF-4/SJ

REXOIL PLATINUM 20W-50, birinci sınıf baz yağlar ve gelişmiş bir katkı paketiyle formüle edilmiş, yüksek kaliteli çok dereceli bir dizel motor yağıdır. Zorlu çalışma koşullarında güvenilir koruma sağlamak üzere tasarlanmış olup, oksidasyon, aşınma, tortu ve korozyona karşı üstün direnç sunar. Daha yüksek viskozitesi, mükemmel film mukavemeti ve yağ basıncı stabilitesi sağlayarak, ağır yükler, yüksek ortam sıcaklıkları ve uzun yağ değişim aralıkları altında çalışan motorlar için uygundur. API CF-4 performansı gerektiren doğal emişli ve turboşarjlı dizel motorlar için önerilir. Ağır hizmet tipi kamyonlar, otobüsler, inşaat makineleri, tarım ekipmanları ve jeneratörler için uygundur.

Özellikler ve Faydaları

- **Mükemmel Aşınma Koruması** - Güçlü yağ filmi motor aşınmasını azaltır ve bileşen ömrünü uzatır.
- **Üstün Oksidasyon Kararlılığı** - Uzun süreli yüksek sıcaklık çalışmalarında viskoziteyi ve performansı korur.
- **Etkili Deterjan ve Dağıtıcı** - Tortu ve tortu oluşumunu önleyerek motorları temiz tutar.
- **Yüksek Viskozite İndeksi** - Hem soğuk çalıştırmada hem de yüksek sıcaklık koşullarında tutarlı yağlama sağlar.
- **Uzun Yağ Değişim Aralıkları** - Üreticiler tarafından önerildiğinde daha uzun yağ değişim aralıklarını destekler.
- **Korozyon ve Pas Koruması** - Asidik yanma ürünlerinin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar.

Onay ve Şartnameler

API CF-4/SJ; ACEA E3; MAN 271; MB-Approval 228.1; MB-Approval 229.1; MTU Type 1; Volvo VDS; Mack EO-K/2; MIL-L-46152EC, MIL-L-2104D; GM 6085-M; Ford M2C153C; Deutz DQC-I-05; Allison C3, CAT TO-2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	17,0 – 21,5
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,880 - 0,895
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 130
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -24
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 8,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.