

MOTORCYCLE 2T

REXOIL MOTORCYCLE 2T, modern iki zamanlı motosikletlerin, scooterların ve küçük motorlu ekipmanların zorlu performans ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir iki zamanlı motor yağıdır. Düşük kül katkı sistemiyle formüle edilmiştir ve **API TC, JASO FC, ISO-L-EGC ve TISI** standartlarının performans gerekliliklerini karşılayarak üstün koruma, temizlik ve güvenilirlik sağlar. Hava soğutmalı ve su soğutmalı iki zamanlı motosikletlerde, scooterlarda, motorlu testerelerde, mobiletlerde, çim biçme makinelerinde ve diğer iki zamanlı motorlarda güvenle kullanılabilir.

Pre-mix veya **yağ enjeksiyon sistemleri** için uygundur. Pre-mix sistemlerinde tipik karışım oranı **1:50** veya üretici tavsiyesine göre ayarlanmalıdır.

Özellikler

- Üstün yağlama, aşınmayı en aza indirir ve motor ömrünü uzatır.
- Mükemmel deterjan özelliği, piston ve egzoz portlarını temiz tutar.
- Düşük duman emisyonu, daha temiz çalışma ve azaltılmış çevresel etki sağlar.
- Yüksek sıcaklıklarda piston ve rulmanlar için kilitleme (sıkışma) koruması sunar.
- Yakıtle iyi karışabilirlik, kolay karışım ve tutarlı performans sağlar.

Onay ve Şartnameler

API TC; JASO FC, ISO L-EGC; TISI

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	7,2 – 9,5
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,880 - 0,890
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -24

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.