

MOTORCYCLE 4T 10W-40

API SN, JASO MA2

REXOIL MOTORCYCLE 4T 10W-40, modern 4 zamanlı motosikletler için özel olarak geliştirilmiş, sentetik bazlı yüksek performanslı bir motor yağıdır. Gelişmiş sentetik baz yağlar ve özenle dengelenmiş katkı sistemiyle formüle edilmiştir; geniş çalışma koşullarında üstün koruma ve pürüzsüz performans sağlar.

API SN ve JASO MA2 standartlarını karşılayarak olağanüstü aşınma koruması, optimize edilmiş debriyaj performansı ve artırılmış motor temizliği sunar. Islak debriyaj uyumluluğu, entegre şanzıman ve yüksek devirli motorlar gerektiren motosikletler için idealdir. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, KTM, BMW ve daha birçok markanın modern spor, touring, cruiser ve off-road motosikletleri için uygundur.

Özellikler

- JASO MA2 standardına uygundur; maksimum sürtünme kararlılığı sağlayarak hızlanma sırasında debriyaj kaymasını önler ve pürüzsüz vites geçişleri sunar.
- Yüksek sıcaklıklara ve zorlu çalışma koşullarına bozulmadan dayanır, yağ ömrünü uzatır ve motor temizliğini korur.
- Mükemmel düşük sıcaklık akışkanlığı sayesinde ilk çalıştırmada hızlı yağ dolaşımı sağlar, aşınmayı azaltır ve motor tepkisini iyileştirir.
- Yüksek performanslı deterjanlar ve dağıtıcılar sayesinde motor parçalarını temiz tutar; tortu, vernik ve çamur oluşumunu engeller.
- Düşük uçuculuk özelliği sayesinde düşük yağ tüketimi sağlar.

Onay ve Şartnameler

API SN; JASO MA2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,5 - 15,5
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,860 - 0,885
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -33
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 8,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.