

MOTORCYCLE 4T 15W-40

API SL, JASO MA2

REXOIL MOTORCYCLE 4T 15W-40, yüksek performanslı baz yağlar ve gelişmiş katkı teknolojisi ile özel olarak formüle edilmiş üstün kaliteli bir dört zamanlı motosiklet motor yağıdır. Modern hava ve sıvı soğutmalı motosikletlerin zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış olup, normal ve ağır çalışma koşullarında motor, debriyaj ve şanzıman için mükemmel koruma sağlar. **JASO MA2** spesifikasyonu, ıslak debriyajlarda en iyi performansı garanti eder, debriyaj kaymasını önler ve pürüzsüz vites geçişleri sunar. Hem hava hem de sıvı soğutmalı tüm modern dört zamanlı motosikletlerde kullanılmaya uygundur ve geniş çalışma koşullarında güvenilir performans sağlar.

Özellikler

- Yoğun sürüş koşullarında dahi uzun motor ömrünü güvence altına alan güvenilir aşınma koruması sağlar.
- JASO MA2 gerekliliklerine uygun şekilde üstün debriyaj performansı sunar, kayma olmadan pürüzsüz güç aktarımı sağlar.
- Formülasyonu güçlü oksidasyon ve ısıl stabiliteye sahiptir, yüksek sıcaklıklarda yağın kalınlaşmasını ve zararlı tortuların oluşmasını önler.
- Kayma kararlılığı tutarlı viskoziteyi korur, şanzıman ve motor bileşenlerine sürekli koruma sağlar.
- Etkin deterjan ve dispersan özellikleri motoru temiz tutar, çamur, vernik ve karbon birikimini en aza indirir.
- Soğuk çalıştırmalarda yağlama, optimize edilmiş düşük sıcaklık özellikleri sayesinde geliştirilmiştir ve hızlı yağ dolaşımı güvence altına alınır.

Onay ve Şartnameler

API SL; JASO MA2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,5 – 16,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,865 - 0,885
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 130
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -26
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,2

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.