

MOTORCYCLE 4T 20W-50

API SL, JASO MA2

REXOIL MOTORCYCLE 4T 20W-50, yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve gelişmiş katkı paketiyle formüle edilmiş, üstün performanslı dört zamanlı motosiklet motor yağıdır. Entegre şanzımanlı ve ıslak debriyaj sistemine sahip motosikletlerde kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Bu yağ, **JASO MA2** sürtünme standardını karşılayarak hassas debriyaj kavraması sağlar ve aşırı hızlanma ile yüksek yük koşullarında kaymayı önler.

Yüksek viskozitesi (20W-50), yüksek sıcaklıklarda güçlü bir yağlama filmi oluşturarak hem hava soğutmalı hem de sıvı soğutmalı motorlar için mükemmel koruma sunar. Özellikle sıcak iklimlerde ve ağır hizmet koşullarında güvenilir performans sağlar. Spor motosikletler, ATV/UTV, touring motosikletler, scooterlar ve bazı deniz motorları dahil olmak üzere tüm 4 zamanlı motosikletler için tavsiye edilir.

Özellikler

- Yüksek çalışma sıcaklıklarında yağın kalınlaşmasına ve bozulmasına karşı koruma sağlar.
- Zorlu sürüş koşullarında motor ve şanzıman ömrünü uzatır.
- Motor parçalarını temiz tutar ve zararlı tortu oluşumunu önler.
- Yüksek sıcaklıklara ve aşırı çalışma koşullarına bozulmadan dayanır, yağ ömrünü uzatır ve motor temizliğini korur.

Onay ve Şartnameler

API SL; JASO MA2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	17,8 – 20,5
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,880 - 0,895
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 120
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -24
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,2

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.