

TITANIUM POWER

SAE 40 CF/SF

REXOIL TITANIUM POWER SAE 40, yüksek kaliteli rafine baz yağlar ve gelişmiş katkı maddeleri ile formüle edilmiş tek dereceli bir motor yağıdır. SAE 40 viskozitesi gerektiren iki ve dört zamanlı dizel ve benzinli motorlarda kullanılan otomobiller, toplu taşıma otobüsleri ve karma filo kamyonları için uygundur. Ayrıca inşaat ekipmanları, tarım makineleri, denizcilik ve diğer arazi uygulamalarındaki motorlarda kullanımı da tavsiye edilmektedir.

Özellikler

- Kararlı viskozitesi sayesinde çok dereceli yağların gerekmediği motorlarda uzun ömürlü koruma için dayanıklı bir yağ tabakası oluşturur.
- Geliştirilmiş aşınma ve korozyon koruması sağlayarak motor ömrünü uzatır.
- Düşük uçuculuk özelliği sayesinde düşük yağ tüketimi sağlar.
- Yakıt yanma yan ürünlerinin neden olduğu korozyona karşı hayati motor bileşenlerini korur.
- Etkili deterjan ve dağıtıcı özellikleri sayesinde tortu, vernik ve kurum oluşumunu kontrol eder.

Onay ve Şartnameler

API CF/SF; MAN 270; MB 228.0; MTU TYPE 1

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	13,5 – 16,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,880 - 0,905
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 240
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -15
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.