

TITANIUM POWER

SAE 10W CF/SF

REXOIL TITANIUM POWER SAE 10W, özenle seçilmiş mineral baz yağlar ve gelişmiş katkı paketi ile formüle edilmiş, yüksek kaliteli tek dereceli bir motor yağıdır. API CF veya SF performans seviyelerinin gerektiği eski nesil dizel ve benzinli motorlarda güvenilir yağlama ve koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Daha düşük viskozite sınıfı sayesinde mükemmel soğuk çalışma performansı ve kararlı yağ akışı sunar. Bu özelliği ile özellikle ılıman iklimlerde çalışan motorlar ve SAE 10W yağların belirtildiği uygulamalar için uygundur. Doğal emişli veya hafif turboşarjlı dizel motorlar, benzinli motorlar, hafif ticari araçlar, otobüsler, tarım makineleri, inşaat ekipmanları ve sabit motorlarda kullanılması tavsiye edilmektedir.

Özellikler

- Motor bileşenlerini normal ve yüksek yük koşullarında korur.
- Kolay soğuk çalışma ve ilk çalıştırmada hızlı yağ dolaşımı sağlar.
- Deterjan ve dağıtıcı özellikleri sayesinde tortu, vernik ve kurum oluşumunu etkili şekilde kontrol eder.
- Yanma kaynaklı aşındırıcı yan ürünlere karşı kritik motor parçalarını korur.
- Sızıntılara karşı koruma sağlamak ve standart motor contaları ile uyumluluğu sürdürmek için tasarlanmıştır.

Onay ve Şartnameler

API CF/SF; MAN 270; MB 228.0; MTU TYPE 1

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	5,2 – 6,8
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,870 - 0,885
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -26
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.