

TITANIUM SAE 30

API CC/SC

REXOIL TITANIUM SAE 30, önceki nesil motor standartları için güvenilir yağlama sağlamak üzere geliştirilmiş yüksek kaliteli **tek dereceli mineral motor yağıdır**. Özenle rafine edilmiş baz yağlar ve kanıtlanmış katkı paketi ile formüle edilerek **aşınmaya ve tortu oluşumuna karşı koruma** sağlar. API SC performans seviyesini gerektiren **eski benzinli motorlar** ve API CC performans seviyesini gerektiren **hafif hizmet dizel motorlar** için, özellikle **sıcak iklimlerde** veya **sürekli yük altında çalışan** motorlarda tavsiye edilir. Tipik kullanım alanları arasında **binek otomobiller, traktörler, hafif ticari araçlar ve sabit motorlar** yer alır.

Özellikler

- Yağ kanallarının ve filtrelerin tıkanmasını önleyerek sürekli yağ akışı sağlar.
- Sıcak yüzeylerde vernik, reçine ve karbon tabakası oluşumunu en aza indirir.
- İç yüzeyleri daha temiz tutarak daha verimli yanma ve daha düşük emisyon sağlar.
- Yağ değişim aralığı boyunca tutarlı yağlama performansı sürdürür.
- Piston ve segman aşınmasını en aza indirerek motor ömrünü uzatır.
- Çalışma ve depolama sırasında pas ve korozyona karşı koruma sağlar.
- Yüksek sıcaklıklarda iyi oksidasyon ve termal stabilite sunar.
- Eski motor tasarımlarında kullanılan conta ve keçelerle uyumludur.

Onay ve Şartnameler

API CC/SC

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	9,5 – 12,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,880 - 0,905
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 240
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -10

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.