

TITANIUM SAE 10W

API CC/SC

REXOIL TITANIUM SAE 10W, güvenilir yağlama ve koruma sağlamak amacıyla özenle seçilmiş baz yağlar ve katkı sistemleri ile geliştirilmiş **tek dereceli mineral motor yağıdır**. Orta koşullarda çalışan **eski tip benzinli motorlar (API SC)** ve **hafif hizmet dizel motorlar (API CC)** için tavsiye edilir. Özellikle **ılıman iklimlerde**, SAE 10W monograd yağların öngörüldüğü **binek otomobiller, tarım traktörleri ve ekipmanlar** için uygundur.

Özellikler

- Yağ kanallarının ve filtrelerin tıkanmasını önleyerek sürekli yağ akışı sağlar.
- Piston tepesi birikintileri ve segman sıkışması riskini azaltarak kompresyonu korur.
- Sıcak yüzeylerde vernik, reçine ve karbon tabakası oluşumunu en aza indirir.
- İç yüzeyleri daha temiz tutarak daha verimli yanma ve daha düşük emisyon sağlar.
- Yağ değişim aralığı boyunca tutarlı yağlama performansı sürdürür.
- Piston ve segman aşınmasını en aza indirerek motor ömrünü uzatır.
- Çalışma ve depolama sırasında pas ve korozyona karşı koruma sağlar.

Onay ve Şartnameler

API CC/SC

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	5,2 – 6,8
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,870 - 0,885
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -15

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.