

ATF DEXRON II

Otomatik Şanzıman Yağı

REXOIL ATF DEXRON II, yüksek kaliteli rafine baz yağlar ve ileri katkı maddeleri ile formüle edilmiş bir otomatik şanzıman yağıdır. Üretici tarafından GM DEXRON II ve Ford Mercon özelliklerinde ATF (Automatic Transmission Fluid) istendiğinde; otomatik veya yarı otomatik binek araçlarda, hafif ticari araçlarda ve bazı endüstriyel araçlarda kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca, araçların direksiyon hidrolik sistemlerinde ve bazı endüstriyel uygulamalarda hidrolik yağ olarak kullanıma uygundur.

Özellikler

- Mükemmel sürtünme özellikleri sayesinde şanzıman ve çeşitli parçaların hasar görmesini önler.
- Üstün viskozite kontrolü sağlayarak şanzıman ve direksiyon sisteminin daha verimli çalışmasına katkıda bulunur.
- Olağanüstü aşınma direnci gösterir ve etkili sürtünme özelliklerine sahiptir.
- Düşük sıcaklıklarda mükemmel akışkanlık sergiler.

Onay ve Şartnameler

GM DEXRON IID; Allison C-4; Ford Mercon; DTFR 13C140 (MB 236.7); Caterpillar TO-2; TASA fluid; MAN 339 Typ V1; MAN 339 Typ Z1; Renk Doromat; Volvo 97340; VOITH TURBO H55.6335.xx; ZF TE-ML-03D/04D/11A/14A/17C

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	7,0 – 8,2
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,865 - 0,880
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 140
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 200
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -33

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.