

CVT FLUID

Continuously Variable Transmission Fluid

REXOIL CVT FLUID, modern sürekli değişken şanzımanlar (CVT) için özel olarak geliştirilmiş, **üstün kaliteli, tam sentetik bir şanzıman yağıdır**. Hem kayışlı (push-belt) hem de zincir tahrikli sistemler için uygundur. Geleneksel otomatik şanzımanlardan farklı olarak, CVT sistemleri, kesintisiz güç aktarımı ve üstün yakıt verimliliği sağlamak için geniş çalışma koşulları boyunca sabit sürtünme özelliklerini koruyan özel sıvılara ihtiyaç duyar.

Bu yağ, yüksek performanslı sentetik baz yağlar ve en ileri katkı teknolojisi kullanılarak titizlikle formüle edilmiştir. Uzun ömürlü koruma, optimum metal-metal teması ve olağanüstü tork transferi sağlar. **Kayış kaymasını ve metal yorgunluğunu önlemeye yardımcı olur**, böylece maksimum şanzıman dayanıklılığı ve geniş bir sıcaklık aralığında tutarlı performans sunar.

Özellikler

- **Tutarlı ve Hassas Sürtünme Özellikleri Sağlar** – Hızlanma ve vites oranı geçişlerinde pürüzsüzlük sunar, çalışma sırasında gürültü ve titreşimi azaltır.
- **Düşük Hız ve Dur-Kalk Koşullarında Titremeyi En Aza İndirir** – Sürüş konforunu artırır ve şanzıman ömrünü uzatır.
- **Kritik Bileşenleri Korur** – Kayışlar, kasnaklar, rulmanlar ve kavramaları aşınmaya karşı korur, zorlu dur-kalk koşullarında dahi erken yıpranmayı önler.
- **Yakıt Verimliliğini Artırır** – Şanzıman sistemindeki sürtünme kayıplarını azaltarak aracın genel yakıt ekonomisine katkıda bulunur.

Onay ve Şartnameler

Honda Genuine HCF-2 P/N 08200-9006; Honda HMMF; Toyota/Lexus Genuine CVT Fluid TC/ Type FE; BMW Mini Cooper CVT EZL 799A/799/8322 0 136 376/8322 0 429 154; VW/Audi G 052 180 A2 (TL 521 80); VW/Audi G 052 516 A2; VW/Audi G 052 180 A6; Mercedes Benz CVT28 / MB 236.20; Mazda CVTF 3320; Mazda JWS 3320; Hyundai/Kia SP-CVT 1; Suzuki CVT Fluid Green 1 / Green 2 / CVTF 3320; Subaru CVTF for Lineartronic; Subaru P/N K0425Y0710; Subaru e CVTF / i CVTF / FG/ CV30; Nissan CVT NS-3/NS-2/NS-1; Mitsubishi Diamond Queen CVTF-J1/CVTF-T4; Ford P/N XT-7-QCFT; Ford WWS-M2C933-A; Ford Mercon C; Ford CVT23; Ford CFT30; GM Dexron CVT; GM Saturn P/N 22688912; GM ACDelco CVT Fluid P/N 19260800; Renault ELF Matic CVT; Dodge/Chrysler/Jeep NS-2 / GM CVTF I Green 2; Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4; Daihatsu Amix CVTF DTC / CVTF D FE; Idemitsu CVTS-EX1

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	6,6 – 8,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,840 - 0,865
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 165
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 200
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -40

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.