

## STEERING FLUID

**REXOIL Steering Fluid**, modern hidrolik direksiyon sistemlerinin **yağlama, soğutma ve basınç iletimi gereksinimlerini** karşılamak üzere tasarlanmış üstün kaliteli bir hidrolik sıvıdır. Geniş sıcaklık aralıklarında ve farklı sürüş koşullarında **yumuşak ve hassas direksiyon tepkisi** sağlar.

Ürün; binek otomobiller, SUV'lar, hafif ve ağır hizmet ticari araçlar, otobüsler ve hidrolik direksiyon sistemine sahip iş makineleri için uygundur. Ayrıca, üreticinin mineral bazlı direksiyon yağı veya hidrolik sıvısı önerdiği bazı hidrolik sistemlerde de kullanılabilir.

### Özellikler

- Mükemmel oksidasyon ve termal stabilite sayesinde uzun sıvı ömrü sağlar.
- Üstün aşınma önleyici koruma ile pompaların, keçelerin ve direksiyon bileşenlerinin servis ömrünü uzatır.
- Olağanüstü düşük sıcaklık akışkanlığı sayesinde soğuk çalıştırmalarda güvenilir performans sunar.
- Köpüklenmeyi ve hava sürüklenmesini önleyerek **yumuşak ve sessiz direksiyon hareketi** sağlar.
- Pas ve korozyona karşı etkili koruma sağlar.
- Zorlu çalışma koşullarında tutarlı viskozite ve direksiyon tepkisi korur.
- Keçelerin ve hortumların kurumasını, sertleşmesini ve büzülmesini önler.
- Düşük köpüklenme eğilimi sayesinde kesintisiz hidrolik iletim sağlar.

### Onay ve Şartnameler

GM 9985010 / GM Type A Suffix A

### Teknik Özellikler

| Test                               | Metot      | Tipik Özellikler |
|------------------------------------|------------|------------------|
| Kinematik Viskozite (100°C), [cSt] | ASTM D445  | 7,0 – 8,2        |
| Yoğunluk @ 15°C g/ml               | ASTM D4052 | 0,865 - 0,880    |
| Viskozite İndeksi                  | ASTM D2270 | Min. 140         |
| Parlama Noktası, °C                | ASTM D92   | Min. 200         |
| Akma Noktası, °C                   | ASTM D97   | Max. -32         |

### Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

### Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.