

TRANSMISSION SYN

75W-90 API GL-5

REXOIL TRANSMISSION SYN 75W-90 modern otomotiv ve endüstriyel dişli sistemlerinin zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş, **üstün kaliteli tam sentetik** bir dişli yağıdır. Gelişmiş sentetik baz yağlar ve özenle dengelenmiş yüksek performanslı katkı sistemi kullanılarak formüle edilmiştir. Bu sayede **üstün termal kararlılık, aşınma ve korozyona karşı yüksek koruma** ile **aşırı basınç altında mükemmel yük taşıma kapasitesi** sunar.

Özellikle **yüksek stres ve ani darbe yükleri altında çalışan şanzımanlar ve diferansiyeller** için geliştirilmiştir. **Hipoid dişliler** dâhil olmak üzere, geleneksel mineral yağların yeterli koruma sağlayamadığı uygulamalarda güvenle kullanılır. OEM tavsiyeleri doğrultusunda **uzatılmış yağ değişim aralıklarına** uygundur; **bakım maliyetlerini azaltmaya** yardımcı olurken **ekipman ömrünü en üst seviyeye çıkarır**.

Özellikler

- Aşırı basınç ve ani darbe yükleri altında dahi güçlü bir yağlama filmi oluşturarak dişli ve rulmanların uzun ömürlü olmasını sağlar.
- Yüksek sıcaklıklarda oksidasyona ve termal bozulmaya karşı direnç göstererek daha temiz çalışma ve uzatılmış yağ ömrü sunar.
- Şanzıman sistemlerindeki enerji kayıplarını en aza indirerek yakıt ekonomisine katkı sağlayabilir ve daha pürüzsüz bir çalışma performansı sağlar.
- Yaygın olarak kullanılan şanzıman ve aks keçeleriyle uyumlu olup, sızıntıların önlenmesine yardımcı olur ve keçe ömrünü uzatır.
- Binek araçlar, hafif ve ağır ticari araçlar, off-road ve endüstriyel ekipmanlar dâhil olmak üzere geniş bir kullanım alanına uygun, çok yönlü bir formülasyona sahiptir.

Onay ve Şartnameler

API GL-5; API MT-1; MIL-L-2105D; MIL PRF 2105E; Volvo 97312; MAN 341-Z2, MAN 342-M2; MAN 341-S1; MAN 341 GA-2; DAF; DTFR 12B140 (MB 235.8); DAF; Meritor 076-D; MACK GO-J; Scania STO 2:0 G; Scania STO 2:0 A FS; ZF TE-ML 02B,05A,07A,08,12L,12N,16F,17B,19C,21A; IVECO 18-1805; SAE J 2360

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	14,0 – 18,0
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,850 - 0,885
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 160
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 200
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -42

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.