

TRANSMISSION EP

80W-90 API GL-4

REXOIL TRANSMISSION EP 80W-90, orta ve ağır yük koşulları altında çalışan otomotiv şanzıman sistemleri için güvenilir yağlama ve koruma sağlamak amacıyla seçilmiş baz yağlar ve dengeli katkı teknolojisi ile formüle edilmiş, yüksek kaliteli bir aşırı basınç (EP) dişli yağıdır. Pürüzsüz dişli çalışması, etkili aşınma koruması ve uzun servis ömrü sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Bu ürün, API GL-4 performans seviyesi gerektiren manuel şanzımanlar, transaksılar, direksiyon dişli sistemleri ve bazı aks uygulamalarında kullanılması tavsiye edilir. Katkı sistemi, korozyona veya malzeme uyumsuzluğuna neden olmadan koruma sağlayacak şekilde optimize edildiğinden, bronz veya sarı metal (yellow metal) bileşenler içeren dişli kutuları için özellikle uygundur.

Onay ve Şartnameler

- Orta ve ağır yük altında çalışan dişliler için güvenilir aşırı basınç (EP) koruması sağlar.
- Dişli dişlerinde oluşabilecek hasarı azaltarak mükemmel aşınma direnci sunar ve parça ömrünü uzatır.
- Geniş bir sıcaklık aralığında viskozitesini koruyarak tutarlı yağlama performansı sağlar.
- Yüksek termal ve oksidasyon kararlılığı sayesinde yağın bozulmasını ve tortu oluşumunu minimize eder.
- Nem varlığında dahi pas ve korozyona karşı etkin koruma sağlar.
- Sarı metallerle (bronz, piring) uyumlu olup, senkromeçli manuel şanzımanlar için uygundur.
- Gürültü ve titreşimi azaltarak daha yumuşak ve konforlu vites geçişleri sağlar.
- İyi köpük kontrolü göstererek tüm çalışma koşullarında etkin yağlama sağlar.

Onay ve Şartnameler

API GL-4; DTFR 13B100 (MB 235.1); Ford SQM-2C-9008-A; MAN 341 E2; Eaton/Fuller 2052; John Deere JDM J11B; ZF TE-ML 08/16A/17A/19A/24A

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	14,0 - 18,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 100
Yoğunluk @ 15°C, g/ml	ASTM D4052	0,885 - 0,915
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -24

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Detaylı güvenlik bilgileri için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Form 'una (MSDS) başvurunuz.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.