

TRANSMISSION HYPO

85W-140 GL-5

REXOIL TRANSMISSION HYPO 85W-140, yüksek yük taşıma kapasitesi gerektiren otomotiv hipoid diferansiyelleri, manuel şanzımanlar, son tahrik (final drive) ve diğer dişli sistemlerinde kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiş, yüksek performanslı bir aşırı basınç (EP) dişli yağıdır. Yüksek kaliteli rafine baz yağlar ve ileri katkı teknolojisi ile harmanlanarak, zorlu çalışma koşulları altında üstün koruma sağlamak üzere geliştirilmiştir.

Yüksek viskozitesi sayesinde yüksek sıcaklıklarda ve ağır yük altında etkili bir yağlama filmi oluşturarak; aşınma, çizilme (scuffing) ve yüzey yorulmasına karşı mükemmel koruma sağlar. Ürün aynı zamanda yüksek kesme (shear) kararlılığına ve kontrollü bir akma noktasına sahip olup, geniş bir sıcaklık aralığında ve farklı sürüş koşullarında güvenilir performans sunar.

Özellikler

- Yüksek tork ve ani şok yükleri altında üstün koruma sağlayan mükemmel aşırı basınç (EP) performansı sunar.
- Dişliler ve rulmanlar için olağanüstü aşınma direnci sağlayarak servis ömrünü uzatır.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda tutarlı yağlama sağlayan güçlü viskozite-sıcaklık karakteristiğine sahiptir.
- Nem veya kirlenmelerin varlığında pas ve korozyona karşı etkin koruma sağlar.
- Uzun süreli kullanımda viskozitesini ve film dayanımını koruyan mükemmel kesme kararlılığı gösterir.
- Köpük oluşumunu önleyerek sürekli ve verimli yağlama sağlar.
- Otomotiv ve endüstriyel dişli sistemlerinde kullanılan geleneksel keçe ve contalarla uyumlu olup, sızıntı riskini minimize eder.

Onay ve Şartnameler

API GL-5; DTFR 12B100 (MB 235.0); Ford M2C-9002 A; MIL-L-2105 D; Mack GO-G; Iveco 18-1805 RAM2; MAN 342 TYPE M1; John Deere JDM J11E; VOLVO 97310; ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A; Eaton/Fuller Form 121; Komatsu Dresser B22-0005

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	24,3 - 31,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 100
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,885 - 0,920
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -15

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Detaylı güvenlik bilgileri için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Form 'una (MSDS) başvurunuz.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.