

TRANSMISSION

SAE 90 API GL-1

REXOIL TRANSMISSION SAE 90, performans seviyesinde yağlayıcı önerilen, orta yük koşullarında çalışan manuel şanzımanlar, akslar ve dişli sistemleri için formüle edilmiş yüksek kaliteli mineral bir dişli yağıdır. Güvenilir yağlama, aşınmaya karşı etkin koruma ve düzgün dişli çalışması sağlamak amacıyla özenle seçilmiş baz yağlardan üretilmiştir.

Bu yağ; binek araçlar, hafif ticari araçlar, tarım ekipmanları ve aşırı basınç katkısı gerektirmeyen endüstriyel makinelerde kullanım için uygundur. Özellikle bronz ve pirinç gibi sarı metal bileşenler içeren eski tip şanzıman tasarımları ve dişli kutuları için, hafif katkı paketlerinin gerekli olduğu uygulamalarda tavsiye edilir.

Onay ve Şartnameler

- Nem varlığında dahi iç şanzıman bileşenlerini pas ve korozyona karşı korur.
- Metal-metal temasını en aza indiren dayanıklı bir yağ filmi oluşturarak dişli aşınmasını azaltır ve ekipman ömrünü uzatır.
- Yüksek sıcaklıklarda yağın bozulmasına karşı direnç göstererek performansın korunmasına ve yağ değişim aralıklarının uzamasına yardımcı olur.
- Düzenli vites geçişi ve daha düşük çalışma gürültüsü sağlayan kararlı sürtünme özellikleri sunar.
- Tortu ve çamur oluşumunu önlemeye yardımcı olarak iç bileşenlerin daha temiz kalmasını ve verimli çalışmasını destekler.

Onay ve Şartnameler

API GL-1

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	14,0 - 18,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 95
Yoğunluk @ 15°C, g/ml	ASTM D4052	0,885 - 0,910
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -15

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Detaylı güvenlik bilgileri için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Form 'una (MSDS) başvurunuz.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.