

TRANSMISSION

SAE 140 API GL-1

REXOIL TRANSMISSION SAE 140, performansının belirtildiği şanzıman ve dişli kutularında kullanım için tasarlanmış, özenle rafine edilmiş baz yağlardan formüle edilen yüksek kaliteli mineral bir transmisyon yağıdır. Aşırı basınç (EP) katkıları içermeyen normal çalışma koşullarında güvenilir yağlama sağlar; bu özelliği sayesinde EP katkısı gerektirmeyen ekipmanlar için özellikle uygundur.

Bu yağ; manuel şanzımanlar, hafif yüklü dişli sistemleri, rulmanlar ve orta hızlarda çalışan endüstriyel dişli sistemleri için tavsiye edilir. Ayrıca düz mineral dişli yağı gerektiren klasik ve vintage araçlar, tarım makineleri ve arazi ekipmanları için idealdir.

Onay ve Şartnameler

- Dişliler ve rulmanlar için güvenilir yağlama sağlar.
- Yüksek oksidasyon kararlılığı sayesinde uzun yağ ömrü sunar.
- Kullanım sırasında pas ve korozyona karşı koruma sağlar.
- Çalışma koşullarında viskozitesini kararlı şekilde korur.
- Köpük oluşumunu önler ve düzgün yağ akışı sağlar.
- Keçeler ve yaygın şanzıman malzemeleriyle uyumludur.
- Dişli gürültüsünü azaltır ve çalışma konforunu artırır.
- GL-1 yağ gerektiren geniş bir uygulama alanı için uygundur.

Onay ve Şartnameler

API GL-1

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	24,0 – 31,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Yoğunluk @ 15°C, g/ml	ASTM D4052	0,890 – 0,915
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -12

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Detaylı güvenlik bilgileri için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Form 'una (MSDS) başvurunuz.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.