

TRANSMISSION EP

SAE 80W API GL-4

REXOIL TRANSMISSION EP SAE 80W, yüksek kaliteli baz yağlar ve gelişmiş kükürt-fosfor katkı teknolojisi ile formüle edilmiş, yüksek performanslı bir aşırı basınç (EP) dişli yağıdır. Orta ve ağır yük koşullarında çalışan manuel şanzımanlar, diferansiyeller ve dişli sistemleri için güvenilir yağlama ve koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Bu yağ, API GL-4 performans seviyesinde yağlayıcı gerektiren otomotiv ve endüstriyel dişli uygulamaları için tavsiye edilir. Akıcı vites geçişi, yüksek yük taşıma kapasitesi ve aşınma, korozyon ve oksidasyona karşı etkili koruma sağlar. REXOIL Transmission EP SAE 80W; binek araçlar, ticari araçlar, tarım ekipmanları ve zorlu çalışma koşullarında kullanılan iş makinelerinde kullanım için uygundur.

Onay ve Şartnameler

- Aşınmaya ve yüksek basınç koşullarına karşı güçlü koruma sağlar.
- Tutarlı yağlama performansı için viskozite stabilitesini korur.
- Akıcı ve verimli dişli çalışmasını destekler.
- Yüksek sıcaklıklarda oksidasyon ve termal bozulmaya karşı direnç gösterir.
- İç bileşenleri pas ve korozyona karşı korur.
- Ağır yük ve zorlu çalışma koşullarında güvenilir performans sağlar.
- Ekipmanların servis ömrünün uzamasına katkıda bulunur.

Onay ve Şartnameler

API GL-4; DTFR 13B100 (MB 235.1); Ford SQM-2C-9008-A; MAN 341 E1; Eaton/Fuller 2052; John Deere JDM J11B; ZF TE-ML 08/16A/17A/19A

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	7,0 - 10,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Yoğunluk @ 15°C, g/ml	ASTM D4052	0,880 - 0,895
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -27

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Detaylı güvenlik bilgileri için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Form 'una (MSDS) başvurunuz.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.