

TRANSMISSION XP 10W

REXOIL TRANSMISSION XP 10W, yüksek performanslı baz yağlar ve gelişmiş katkı teknolojisi ile formüle edilmiş, arazi dışı ekipmanlar ve ağır hizmet güç aktarım sistemlerinin zorlu gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş premium kaliteli bir ağır hizmet transmisyon ve aktarma organları yağıdır. Zorlu çalışma koşulları altında çalışan powershift şanzımanlar, son dişliler (final drive), ıslak fren sistemleri ve hidrolik sistemlerde kullanım için özel olarak tasarlanmıştır.

Ürün, debriyajın düzgün kavraması için mükemmel sürtünme kontrolü sağlar, dişliler ve rulmanlar için üstün aşınma koruması sunar ve uzun servis ömrü sağlamak amacıyla yüksek termal ve oksidasyon kararlılığı gösterir. Transmission XP 10W, önde gelen OEM üreticileri tarafından üretilen inşaat, madencilik ve endüstriyel ekipmanlarda güvenilir performans sunar. Tutarlı performans, dayanıklılık ve parça korumasının kritik olduğu; Caterpillar TO-4 ve diğer önemli transmisyon spesifikasyonlarını gerektiren sistemlerde kullanılması tavsiye edilir.

Onay ve Şartnameler

- Mükemmel Aşınma Koruması:** Gelişmiş katkı teknolojisi, dişlileri, rulmanları ve transmisyon bileşenlerini aşınma ve çizilmeye karşı koruyarak ekipman ömrünü uzatır.
- Optimize Edilmiş Sürtünme Performansı:** Islak fren sistemlerinde kayma ve titreşimi en aza indirirken, debriyajın düzgün kavramasını ve verimli güç aktarımını sağlar.
- Yüksek Termal ve Oksidasyon Kararlılığı:** Yüksek çalışma sıcaklıklarında yağın bozulmasına karşı direnç göstererek performansın korunmasına ve servis aralıklarının uzamasına yardımcı olur.
- Üstün Tortu Kontrolü:** Çamur ve vernik oluşumunu önleyerek transmisyon sistemlerinin temiz ve verimli çalışmasını sağlar.
- Zorlu Koşullarda Güvenilir Performans:** Arazi dışı uygulamalarda yaygın olan ağır yükler ve zorlu çalışma ortamlarında tutarlı koruma sağlar.
- İyi Düşük Sıcaklık Akışkanlığı:** Soğuk çalıştırmalarda hızlı dolaşım ve etkin yağlama sağlayarak parça aşınmasını azaltır.

Onay ve Şartnameler

Caterpillar TO-4; Caterpillar TO-4M; Allison C4; API CF, API MT-1; API GL-4; Komatsu KES07.868.1; Eaton Fuller; ZF TE-ML 03C; VICKERS I-286-S; VICKERS M-2950-S

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	6,0 - 7,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Yoğunluk @ 15°C, g/ml	ASTM D4052	0,875 - 0,885
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -27

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Detaylı güvenlik bilgileri için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Form 'una (MSDS) başvurunuz.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.