

TRANSMISSION XP 30

REXOIL TRANSMISSION XP 30, modern arazi dışı iş makinelerinde maksimum koruma ve operasyonel verimlilik sağlamak üzere geliştirilmiş, profesyonel sınıf bir ağır hizmet transmisyon ve aktarma organları yağıdır. Özenle seçilmiş baz yağlar ve güçlü bir katkı sistemi ile formüle edilen ürün; yüksek yük ve zorlu çalışma koşulları altında çalışan powershift şanzımanlar, tork konvertörleri, son dişliler (final drive), ıslak fren sistemleri ve hidrolik devrelerde güvenilir performans sunmak üzere tasarlanmıştır.

Dengeli sürtünme özellikleri, hassas debriyaj performansı ve yumuşak vites geçişleri sağlarken; gelişmiş aşınma önleyici kimyası, kritik bileşenleri çizilme ve yorulmaya karşı korur. Yağ, yüksek sıcaklıklarda dahi viskozite kararlılığını ve sistem temizliğini koruyarak duruş sürelerinin ve bakım maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Transmission XP 30, Caterpillar TO-4 ve benzeri performans standartlarını gerektiren inşaat, madencilik, tarım ve endüstriyel ekipmanlarda kullanıma uygundur.

Onay ve Şartnameler

- Geliştirilmiş Bileşen Dayanımı:** Dişliler, rulmanlar ve transmisyon parçaları için güçlü aşınma koruması sağlayarak servis ömrünü uzatır.
- Kararlı Sürtünme Karakteristiği:** Ağır hizmet koşullarında tutarlı debriyaj tepkisi ve akıcı vites geçişi sağlar.
- Mükemmel Termal Dayanım:** Yüksek sıcaklıklarda performansını korur ve oksidasyona karşı direnç gösterir.
- Sistem Temizliği Koruması:** Tortu ve kir oluşumunu kontrol altında tutarak iç bileşenlerin temiz kalmasını sağlar.
- Yüksek Yük Taşıma Kapasitesi:** Aşırı basınç ve ağır yük altında güvenilir yağlama ve koruma sunar.
- Operasyonel Güvenilirlik:** Zorlu arazi ve endüstriyel uygulamalarda istikrarlı performans sağlar.

Onay ve Şartnameler

Caterpillar TO-4; Caterpillar TO-4M; Allison C4; API CF, API MT-1; API GL-4; Komatsu KES07.868.1; ZF TE-ML 03C/07D/07F; VICKERS I-286-S; VICKERS M-2950-S; Eaton Fuller

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,5 - 12,5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 95
Yoğunluk @ 15°C, g/ml	ASTM D4052	0,870 - 0,890
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 240
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -30

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Detaylı güvenlik bilgileri için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Form 'una (MSDS) başvurunuz.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.