

TRANSMISSION XP 50

REXOIL TRANSMISSION XP 50, aşırı yük ve yüksek sıcaklık koşulları altında çalışan ekipmanlar için geliştirilmiş, ekstra ağır hizmet tipi bir transmisyon ve aktarma organları yağıdır. Yüksek kaliteli baz yağlar ve gelişmiş bir katkı sistemi ile üretilen bu ürün, zorlu arazi ve endüstriyel uygulamalarda maksimum koruma ve dayanıklılık sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Şiddetli mekanik zorlanmaya maruz kalan powershift şanzımanlar, son dişliler (final drive), diferansiyeller, ıslak fren sistemleri ve hidrolik ünitelerde kullanım için özel olarak formüle edilmiştir. Yağ, ağır yüklü bileşenleri korumak için mükemmel bir yağ filmi dayanımı sağlar, kararlı debriyaj performansını destekler ve uzun süreli yüksek sıcaklık çalışmasında dahi etkin yağlama sunar. Transmission XP 50, Caterpillar TO-4 ve benzeri performans spesifikasyonlarını gerektiren ağır inşaat, madencilik ve endüstriyel makinelerde kullanılması tavsiye edilir.

Onay ve Şartnameler

- Maksimum Aşınma ve Yük Koruması:** Aşırı basınç ve darbe yükleri altında bileşenleri koruyan güçlü bir yağ filmi oluşturur.
- Yüksek Sıcaklık Kararlılığı:** Sürekli yüksek sıcaklık koşullarında viskozitesini ve performansını korur.
- Güçlü Oksidasyon Direnci:** Yağın bozulmasını azaltır ve yağın servis ömrünü uzatır.
- Akıcı Güç Aktarımı:** Güvenilir debriyaj ve fren çalışması için kontrollü sürtünme özellikleri sağlar.
- Artırılmış Ekipman Güvenilirliği:** Parça üzerindeki stresi azaltır ve bakım ihtiyacının düşmesine katkıda bulunur.
- Etkili Sistem Koruması:** İç sistemlerin temiz kalmasına yardımcı olur ve zararlı tortulara karşı koruma sağlar.

Onay ve Şartnameler

Caterpillar TO-4; Caterpillar TO-4M; Allison C4; API CF, API MT-1; API GL-4; Komatsu KES07.868.1; ZF TE-ML 03C/07D/07F; VICKERS I-286-S; VICKERS M-2950-S; Eaton Fuller

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	17,5 – 21,9
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 95
Yoğunluk @ 15°C, g/ml	ASTM D4052	0,885 – 0,910
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 250
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -20

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Detaylı güvenlik bilgileri için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Form 'una (MSDS) başvurunuz.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.