

## NEON KIRMIZI GRES

### NLGI 2

**REXOIL NEON KIRMIZI GRES**, yüksek derecede rafine baz yağlar ve özenle seçilmiş performans katkıları ile üretilmiş, premium kalitede kalsiyum sabunlu çok amaçlı bir gres yağdır. Mükemmel su direnci, metal yüzeylere güçlü yapışma ve pas ile korozyona karşı etkili koruma sağlar.

İyi mekanik stabilite sunar ve çalışma sırasında kıvamını koruyarak aşınmayı azaltır, parçaların servis ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Yüksek film dayanımı sayesinde orta seviyedeki yükler ve değişken çalışma koşulları altında güvenilir yağlama sağlar.

**REXOIL NEON KIRMIZI GREASE**, kalsiyum bazlı greslerin tercih edildiği otomotiv şasi parçaları, su pompaları, tarım makineleri, inşaat ekipmanları ve genel endüstriyel uygulamaların yağlanması için tavsiye edilir. Özellikle nemli, ıslak ve suya maruz kalan çalışma ortamlarında kullanım için uygundur.

#### Özellikler

- Doğrudan suyla temas halinde dahi mükemmel su direnci sağlar.
- Pas ve korozyona karşı güvenilir koruma sunar.
- Metal yüzeylere güçlü şekilde tutunarak gres sızıntısını azaltır.
- Pürüzsüz dokusu ve kolay pompalanabilir yapısı sayesinde uygulaması pratiktir.
- Hem otomotiv hem de endüstriyel ekipmanlarda istikrarlı performans gösterir.
- Bakım sıklığını azaltarak toplam işletme maliyetlerini düşürür.
- Kullanım sırasında yumuşamaya karşı dirençlidir ve kıvamını korur.
- Tarım ve inşaat gibi ıslak ve nemli çalışma ortamları için uygundur.
- Toz ve kirlenmelerin içeri girmesini önleyerek etkili sızdırmazlık sağlar.

#### Onay ve Şartnameler

DIN 51502, KP2E-10, ISO 12924, ISO L-XBBFA-2

#### Teknik Özellikler

| Test                               | Metot     | Tipik Özellikler |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>NLGI</b>                        |           | <b>2</b>         |
| Sabun Cinsi                        |           | Kalsiyum         |
| Renk                               |           | Kırmızı          |
| İşlenmiş Penetrasyon, 25°C, 0,1 mm | ASTM D217 | 265 - 295        |
| Damlama Noktası, °C                | ASTM D566 | Min.95           |
| Çalışma Sıcaklığı (°C)             | -         | - 10 ile +70     |

#### Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

#### Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.