

NEON MOLYREX GRES

NLGI 2

REXOIL NEON MOLYREX GRES, yüksek viskoziteli mineral baz yağlar ve üstün aşınma önleyici ve yük taşıma özellikleriyle bilinen katı bir yağlayıcı olan molibden disülfür (MoS_2) içeren, lityum sabunlu yapıya sahip, premium kalite bir yağlama gresidir. Darbe yükleri, yüksek basınç, titreşim ve salınımlı (osilasyonlu) hareketler gibi zorlu çalışma koşullarında üstün performans sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiştir. İnşaat makineleri, madencilik ekipmanları, tarım makineleri ve ağır hizmet taşımacılığı uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla formüle edilen REXOIL NEON MOLYREX GRES, zorlu saha koşullarında dahi maksimum koruma ve uzun ekipman ömrü sunar.

Özellikler

- MoS_2 ve EP katkıları içererek ağır yük ve darbe yükleri altında çalışan bileşenleri korur, metal-metal temasını en aza indirir.
- Özellikle ağır yüklü ve düşük hızda çalışan parçalarda sürtünmeyi ve aşınmayı azaltan koruyucu bir film tabakası oluşturur.
- Geniş bir çalışma sıcaklık aralığında kıvamını ve yağlama özelliklerini korur.
- Yüksek stabilitesi ve aşınma önleyici özellikleri sayesinde bakım sıklığını azaltarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
- Uzun süreli kullanımda sertleşmeye veya yapısal bozulmaya karşı dayanıklı olacak şekilde yüksek kaliteli baz yağlar ve katkı maddeleri ile formüle edilmiştir.

Onay ve Şartnameler

DIN 51502, KP2K-20, ISO 12924, ISO L-XBCEA-2

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
NLGI		2
Sabun Cinsi		Lityum
Renk		Koyu Gri
Baz Yağı Viskozitesi @ 40°C (cSt)	ASTM D445	150 - 160
İşlenmiş Penetrasyon, 25°C, 0,1 mm	ASTM D217	265 - 295
Damlama Noktası, °C	ASTM D566	Min.190
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-	- 20 ile +120

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.