

DIAMOND FR 0W-30

API SP, ACEA C2

REXOIL DIAMOND FR 0W-30, binek araç ve hafif ticari araç üreticilerinin en son gereksinimlerini karşılamak üzere formüle edilmiş, tam sentetik üstün kaliteli bir motor yağıdır. Özellikle **Ford WSS-M2C950-A** onayı gerektiren araçlar (Ford Focus, Mondeo, Transit, Galaxy 2.0L Duratorq TDCi motorlu modeller) için geliştirilmiştir ve mükemmel yakıt ekonomisi, aşınma koruması ve uzun vadeli motor temizliği sağlar.

Ürün, en güncel **API SP** standardını karşılayarak **LSPI (Düşük Hızlı Ön Ateşleme)** ve **zincir aşınmasına** karşı koruma sunar. Ayrıca, **ACEA C2** performans seviyesiyle, egzoz sonrası arıtma sistemleriyle uyumluluk ve gelişmiş yakıt verimliliği sağlar.

Özellikler

- ACEA C2 yakıt ekonomisi gerekliliklerini karşılayarak yakıt tüketimini ve CO₂ emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur.
- Gelişmiş katkı teknolojisi, hareketli motor parçaları için maksimum koruma sağlayarak motor ömrünü uzatır.
- Zararlı birikintileri ve tortu oluşumunu önleyerek pistonların, supapların ve turboşarjların temiz kalmasını sağlar.
- Düşük sıcaklıklardaki akışkanlığı sayesinde, en soğuk kış koşullarında bile ilk çalıştırmadan itibaren hızlı dolaşım ve koruma garanti eder.
- Dizel Partikül Filtreleri (DPF), Üç Yollu Katalizörler (TWC) ve SCR sistemleri gibi modern egzoz sonrası arıtma cihazlarıyla tamamen uyumludur.
- Yüksek çalışma sıcaklıklarında yağın kalınlaşmasına ve bozulmasına karşı direnç göstererek sürekli koruma sağlar.

Onay ve Şartnameler

API SP/CF; ACEA C2; Ford WSS-M2C950-A; Jaguar Land Rover STJLR.03.5007; IVECO 18-1811 SC1 LV

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	10,0 - 12,3
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,835 - 0,860
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 150
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 7,0

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.