

RACING 10W-60

API SN/CF, ACEA A3/B4

poly-alpha-olefin based

REXOIL RACING 10W-60, yüksek sıcaklık, yüksek kesme (shear) ve yüksek devir (RPM) koşullarında çalışan motorspor araçları için geliştirilmiş, PAO (poli-alfa-olefin) bazlı tam sentetik motor yağıdır. Yüksek devirli atmosferik motorlar ile turbo ve kompresör beslemeli motorlarda üstün performans gösterecek şekilde özel olarak formüle edilmiştir.

Ultra yüksek viskoziteli bu formül, yarış motorları, yüksek performanslı atmosferik, turbo beslemeli ve süperşarjlı araçlar için özel olarak tasarlanmıştır. Hem düşük hem de aşırı yüksek sıcaklıklarda üstün yağlama sağlar. Kritik motor bileşenleri için en iyi korumayı garanti eder ve agresif sürüş koşullarında maksimum performansın korunmasına yardımcı olur.

Özellikler

- En zorlu yarış koşullarında bile yüksek derecede kararlı bir yağlama filmi sağlar.
- En yeni teknoloji deterjan katkıları sayesinde piston segmanlarında vernik oluşumunu önler ve motorun uzun süre temiz kalmasını sağlar.
- Üstün kesme (shear) kararlılığı sayesinde yüksek devirlerde viskozite kaybına karşı direnç gösterir.
- Özel formülasyonu sayesinde yüksek ısı ve oksidasyon kararlılığına sahiptir ve yağın bozulmasına karşı direnç sağlar.
- Viskozitesi sayesinde soğuk hava koşullarında çalışmayı kolaylaştırır.

Onay ve Şartnameler

API SN/CF; ACEA A3/B4; Fiat 9.55535-H3; GM 6094M

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	22,0 - 25,5
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	0,860 - 0,875
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 165
CCS Viskozitesi @ -25 °C	ASTM D5293	Max. 6.800
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -35
Toplam Baz Sayısı, mg KOH/g	ASTM D2896	Min. 8,5

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.