

TRANSMISSION LS 85W-90

API GL-5 (limited slip)

REXOIL TRANSMISSION LS 85W-90, sınırlı kaydırmalı diferansiyeller (LSD) ve yüksek yük altında çalışan dişli sistemleri için özel olarak geliştirilmiş, yüksek kaliteli mineral bazlı bir dişli yağıdır. İçerdiği özel sürtünme düzenleyiciler sayesinde LSD kavramalarının sorunsuz çalışmasını sağlar; bu sistemlerde sıkça görülen gürültü, titreme ve titreşimi azaltır.

Binek araçlar, SUV'lar ve hafif/ ağır ticari araçların sınırlı kaydırmalı diferansiyellerinde (LSD), ayrıca hem karayolu hem de arazi şartlarında çalışan **spiral konik ve hipoid dişli akslarda**, API GL-5 LS performansı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygundur.

Özellikler

- Titremeyi (chatter) önler ve kavramalı sınırlı kaydırmalı diferansiyel sistemlerinde sorunsuz, sessiz bir çalışma sağlar.
- Dişlileri yüksek yük ve darbe koşullarında korur, aşınmayı azaltır ve parça ömrünü uzatır.
- Nem varlığında bile metal yüzeyleri pas ve korozyona karşı korur.
- Yaygın olarak kullanılan keçeler ve contalarla uyumludur, sızıntıları önlemeye yardımcı olur ve sistem bütünlüğünü korur.

Onay ve Şartnameler

API GL-5; MIL-L-2105D; ZF TE-ML-05C; ZF TE-ML-21C

Teknik Özellikler

Test	Metot	Tipik Özellikler
Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]	ASTM D445	14,8- 18,2
Yoğunluk @ 15°C g/ml	ASTM D4052	Min. 105
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	0,885 - 0,905
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 210
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -24

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün, uygun şekilde kullanıldığında önemli bir sağlık veya güvenlik riski oluşturmaz. Ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) bakın.

Depolama ve Taşıma

Serin, kuru ve iyi havalandırılan bir alanda, doğrudan güneş ışığından ve nemden uzak tutunuz. Kapları sıkıca kapalı tutarak kontaminasyonu önleyiniz. Ürünü ve kapları yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ediniz.